


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕВЕРСИВНЫЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС/МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ СТАНДАРТА К ВАЛУ
СО ШПОНКОЙ, 4 ОТВЕРСТИЯ



Давление на входе		0.7÷ 3 бар	
Уровень рабочей вязкости		-12:100 cSt	
Температура жидкости		-10 °C+80 °C	
Рабочее давление	Контаминация		Рабочее давление βx=75
	NAS 1638	ISO 4406	
≥200 бар	11	20/17	25 μm
≤200 бар	12	21/18	40 μm



Код	Рабочий Объем	Макс. Давление Длительное	Макс. Давление Кратковременное	Макс. Пиковое Давление	Макс. Скорость Вращения Длительная	Макс. Скорость Вращения Кратковременная	Мин. Скорость Вращения	A	B	Всасывающий Порт	Напорный Порт
KR	(cm³/rev)	(100%)(бар)	(20 sec.макс.) (бар)	(6 sec.макс.) (бар)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	С	С
G20006KK631	6	280	300	330	2300	3100	300	20	54	G1/2"	G1/2"
G20010KK631	10							26	60		
G20016KK631	16							26	70		
G20020KK631	20	260	280	300				30	76	G3/4"	G3/4"
G20025KK631	25	220	250	270				32	84		
G20032KK631	32	190	200	220	43	95					
G20040KK631	40	180	190	200	1900	2600		56	108		